

K 1154 TST

NEU



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Komfortable Schlauchtrommel
- 15 m Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Ordnungssystem
- Geländegängiges Fahrwerk

Art.Nr.: **602050**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-140 3-14
Wasserleistung	l/min l/h	10 600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	160 16
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 12.8
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.95 2.2
Netzanschlusskabel	m	5
Stecker		Schuko
Maße L B H	mm	470 360 875
Gewicht	kg	33



LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN6) 48015
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 042 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042

IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

einfacher und schneller Wechsel von Reinigungslanzen



AXIALPUMPE MIT TOTALSTOP-SYSTEM

reduziert Lärm und schützt die Hochdruckpumpe



LANZENABLAGE FÜR ARBEITSPAUSEN

in Arbeitspausen bleiben Pistole und Reinigungslanze einsatzbereit



ROBUSTES CHASSIS

schützt die Technik im Inneren und ermöglicht eine lange Lebensdauer



ORDNUNGSSYSTEM

Reinigungslanzen und Pistole jederzeit griffbereit und sicher verstaut



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit klappbarer Kurbel



STUFENLOSE DRUCKREGULIERUNG

präzise Kontrolle des Wasserdrucks für optimale Reinigungsergebnisse ohne Beschädigungen



GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit



RUTSCHFESTER GUMMIGRIFF

komfortable und sichere Handhabung, auch wenn es nass wird

