

LX-RP 2000 TST


 NEU


TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-165 3-16.5
Wasserleistung	l/min l/h	32 1920
Zulässiger Überdruck	bar MPa	185 18.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 16.1
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	9.0 7.5
Netzanschlusskabel	m	7.5
Stecker		CEE 32A
Maße L B H	mm	735 580 1020
Gewicht	kg	114



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Sanftanlauf und Motorschutz
- Totalstopsystem mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- komfortable Schlauchtrommel
- 30 m Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Ordnungssystem
- Geländegängiges Fahrwerk
- Rammschutz vorne und hinten

Art.Nr.: 616100

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m	30 (DN10)
Sicherheits-Abschaltlpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	13 12420-D4013


 IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

einfacher und schneller Wechsel von Reinigungslanzen



KRÄNZLE REIHENPUMPE

erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochruckschlauchs mit klappbarer Kurbel



STUFENLOSE DRUCKREGULIERUNG

passender Arbeitsdruck für jede Reinigungsaufgabe



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen



FESTSTELL-BREMSE

sorgt für einen sicheren Stand



PUMPENKOPF AUS SONDERMESSING

garantiert höchste Effizienz und Zuverlässigkeit



KERAMIK-PLUNGER

extrem verschleißarm für eine maximale Lebensdauer



MADE IN GERMANY

Entwickelt und gefertigt in Illertissen - mit über 50 Jahren Erfahrung, Expertise und Innovationskraft

