

kraenzle®

GAMA DE ACCESORIOS CONEXIÓN ROSCADA M22

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Teléfono: +49 7303 96 05 0

Correo: sales@kraenzle.com

www.kraenzle.com

PISTOLA DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD | JUEGO DE CONVERSIÓN

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA



Starlet 4		
N.º de art.	12526	
Salida	M22x1.5 IG	
Presión de trabajo	bares MPa	210 21
Caudal de agua	l/min	20
Temperatura máx.	°C	100



Starlet 3		
N.º de art.	12516	
Salida	M22x1.5 IG	
Presión de trabajo	bares MPa	270 27
Caudal de agua	l/min	40
Temperatura máx.	°C	150



Starlet - largo		
N.º de art.	23202	
Salida	M22x1.5 IG	
Presión de trabajo	bares MPa	250 25
Caudal de agua	l/min	40
Temperatura máx.	°C	150

SISTEMA DE CONECTOR DE CAMBIO RÁPIDO PLUG-IN

Inteligente y fiable: El sistema de enchufe de cambio rápido con los componentes de acero inoxidable endurecido y la protección anti-torsión asegura para una simple y siempre segura conexión de la seguridad Pistola de apagado con la lanza.

CONVERSIÓN FÁCIL

Los anteriores accesorios de limpieza con conexión roscada para los dispositivos de Kränzle existentes es, por supuesto, todavía posible. Sin embargo, los nuevos limpiadores de alta presión son exclusivamente con el innovador sistema de enchufe de cambio rápido. Un juego de adaptadores especiales permite que una fácil conversión al nuevo sistema.



Entrada	Rosca de conexión 1/4"
---------	------------------------



Juego de conversión en sistema de acoplamiento

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad Kränzle con conexión roscada en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

Pieza sobrepuesta de acoplamiento insertable	Adaptador 1	Adaptador 2	N.º de art.
Rosca de conexión 1/4" ▶ D12	Boquilla insertable D12 sin protección contra torsión	Boquilla insertable D12 con protección contra torsión	13455



Adaptador de conexión roscada al sistema de acoplamiento

Para el uso del accesorio de Kränzle con conexión roscada en pistolas de desconexión de seguridad con sistema de acoplamiento de cambio rápido

Entrada	Salida	Protección contra torsión	Longitud mm	N.º de art.
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	–	100	12441
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	●	100	124415
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	–	400 con cache	12440



Pieza sobrepuesta de acoplamiento insertable

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

N.º de art.	12443
Salida	D12

LANZAS DE LIMPIEZA

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada Rosca de conexión 1/4"



123922-D2504

Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano				
Longitud	mm	Tamaño de tobera	Ángulo de rociado	N.º de art.
500		sin tobera **	sin tobera **	12393-XXX
500		● 028	20°	12393-M20028
500		○ 03	20°	12393-M2003
500		● 042	20°	12393-M20042
500		● 045	20°	12393-M20045
600		sin tobera **	sin tobera **	123922-XXX
600		● 035	20°	123922-M20035
600		○ 04	25°	123922-D2504
600		● 045	25°	123922-D25045
600		● 05	25°	123922-D2505
600		● 06	25°	123922-D2506
600		● 07	25°	123922-D2507



461501

Eliminador de suciedad			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
500		● 028	41570-028
500		○ 03	41570-03
500		● 042	41570-042
500		● 055	41570-055
500		● 07	41570-07
600		● 035	46150
600		● 045	461501
600		● 055	461503
600		● 06	461502



410723

Turbo-eliminador de suciedad			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
600		○ 04	41072
600		● 045	410723
600		● 05	41580-05
600		● 055	410724
600		● 07	410727
600		● 08	410728
600		● 10	41580-10
600		● 11	41580-11



12701-M20042

Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación				
■ máx. 250 bares 25 MPa		■ máx. 150 °C		
Longitud	mm	Tamaño de tobera	Ángulo de rociado	N.º de art.
500		○ 03	20°	12701-M2003
500		● 042	20°	12701-M20042
500		● 045	20°	12701-M20045
600		sin tobera **	sin tobera **	12395-XXX
600		○ 03	25°	12395-D2503
600		● 045	25°	12395-D25045
600		● 05	25°	12395-D2505
600		● 07	25°	12395-D2507



12395-D2503



Corta tobera de regulación	
N.º de art.	132050
Salida	R 1/4" hembra sin tobera **
Longitud	mm 135



Lanzas con Vario-Jet			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
500		○ 03	411568-03
500		● 042	411568-042
500		● 055	411568-055

** a tobera de alta presión debe pedirse por separado.

LANZAS DE LIMPIEZA

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada

Rosca de conexión 1/4"



41075

Lanza para bajos

para zonas de difícil acceso

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
400		● 07	410751
1000		● 07	41075



Lanza acodada con mango

Ajuste continuo del ángulo de flexión de 20° - 140°

N.º de art.	121800-XXX	
Longitud	mm	670
Salida	R 1/4" hembra, sin tobera **	



12131

Lanza doble con mango rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
660		D3035 **	121311
1000	cache	D3035 **	12131




121317

Lanza doble con puño rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
660		D3035 **	121316
1000	cache	D3035 **	121317



150048

Extensión de lanza

■ Salida: M 22 hembra

Longitud	mm	N.º de art.
500	cache	150048
1000	cache	41154
1250	cache	411542
1500	cache	411543



Lanza de WC

■ tobera de regulación

N.º de art.	41076	
Longitud	mm	500
Tamaño de tobera	D25055	

**** Tobera de baja presión de serie. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.**

EL LAVAPAVIMENTOS ACCESORIOS ESPECIALES

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada

Rosca de conexión 1/4"



Round Cleaner UFO corto

para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art.	41855	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares MPa	180 18
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	1.9
Tamaño de tobera	045	

41850



Round Cleaner UFO largo

para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art. sin ruedas	41850	
N.º de art. con ruedas	41851	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares MPa	180 18
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	2.2
Tamaño de tobera	045	

41851



Round Cleaner UFO largo, acero inoxidable

para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art. Tamaño de tobera 045	41861	
N.º de art. Tamaño de tobera 055	41860	
Ø	mm	350
Presión de trabajo	bares MPa	210 21
Caudal de agua max.	l/min	15
Peso	kg	5,5



Round Cleaner INOX 300

para superficies de medianas a grandes

N.º de art.	41830	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares MPa	160 16.0
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	2.9
Tamaño de tobera	045	



Round Cleaner INOX 410

para superficies de grandes a muy grandes

N.º de art.	41831	
Ø	mm	410
Presión de trabajo	bares MPa	180 18.0
Caudal de agua max.	l/min	14
Peso	kg	3.6
Tamaño de tobera	045	



Round Cleaner INOX 520

para superficies de grandes a muy grandes

N.º de art.	41832	
Ø	mm	520
Presión de trabajo	bares MPa	220 22.0
Caudal de agua max.	l/min	26
Peso	kg	11.4
Tamaño de tobera	06	

ACCESORIOS ESPECIALES

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada Rosca de conexión 1/4"



Cepillo de lavado, plano

N.º de art.	41073
Cabezal de cepillo LxA	mm 180x65



410501

Cepillo de lavado rotativo

Longitud de tubo	mm	N.º de art.
342		410501
1000	catcha	410505



410500

Cepillo de lavado, transversal


Longitud de tubo	mm	N.º de art.
—		410500
400		128050
1000	catcha	128052



Manguera de limpieza de tubos con tobera

- Presión de trabajo max.: 200 bares | 20 MPa
 - Tamaño de tobera sin orificio frontal: KN 055
 - Tamaño de tobera con orificio frontal: KNF 055
- otras toberas a petición**

Longitud	m	N.º de art. sin orificio frontal	N.º de art. con orificio frontal
10		410581	410581-F
15		41058	41058-F
20		410582	410582-F
25		410583	410583-F
30		410584	410584-F



SIN ORIFICIO FRONTAL

3 rayos hacia atrás



CON ORIFICIO FRONTAL

3 rayos hacia atrás

1 chorro hacia delante



135301

135311

Lanza de espuma

- Generación de espuma activa
- ángulo de rociado ajustable (chorro de puntos - chorro plano)

Volumen de llenado	litros	N.º de art.
1		135301
2		135311



Universal-Soporte de pared accesorio - Butler

Para ahorrar espacio en el almacenamiento de accesorios con conexión roscada

- Accesorios no incluidos en el volumen de suministro

N.º de art.	41262
Dimensiones (L x A x H)	mm 425x240x280