



AKCESORIA POŁĄCZENIA GWINTOWE M22

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefaks: +49 7303 96 05 0

E-Mail: sales@kraenzle.com

www.kraenzle.com

PISTOLETY Z ZABEZPIECZENIEM

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE



Starlet 4			
Nr. art.	12526		
Wyjście	M22x1.5 IG		
Ciśnienie robocze	bar MPa	210 21	
Wydajność wody	l/min	20	
Temperatura maks.	°C	100	



Starlet 3			
Nr. art.	12516		
Wyjście	M22x1.5 IG		
Ciśnienie robocze	bar MPa	270 27	
Wydajność wody	l/min	40	
Temperatura maks.	°C	150	

M 2000 - długi



Starlet - długi			
Nr. art.	23202		
Wyjście	M22x1.5 IG		
Ciśnienie robocze	bar MPa	250 25	
Wydajność wody	l/min	40	
Temperatura maks.	°C	150	

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY

Przeemyślane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana osprzętu za pomocą hartowanych elementów ze stali szlachetnej zapewniają prostotę i zawsze pewne połączenie pistoletu z lanca i akcesoriami.

ŁATWA KONWERSJA POŁĄCZEŃ

Od 2021 roku wszystkie nowe myjki wysokociśnieniowe Kränzle dostarczane są w standardzie z szybkozłączkami. Dotychczasowy asortyment akcesoriów z połączeniami gwintowymi do wcześniej wyprodukowanych urządzeń Kränzle, jest oczywiście nadal dostępny. W razie potrzeby prostą konwersję do nowego systemu zapewni zestaw dedykowanych adapterów.

kränzle®

Wejście	M22x1.5 AG
---------	------------



Przebrożona na system wtykowy

Do przebrożenia pistoletu Kränzle z bezpiecznikiem wyłączania ze złączką gwintową na błyskawiczny system wtykowy

Nasadka złącza wtykowego	Adapter 1	Adapter 2	Nr. art.
M22x1.5 AG ▶ D12	Złącze D12 bez zabezpieczenia przed przekręceniem	Złącze D12 z zabezpieczeniem przed skręceniem węża	13455

124415



12440

Adapter złączki gwintowej na system wtykowy

Do wykorzystania akcesoriów firmy Kränzle ze złączką gwintową w przypadku pistoletu z bezpiecznikiem wyłączania z błyskawicznym systemem wtykowym

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie przed przekręcaniem	Długość mm	Nr. art.
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	—	100	12441
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	●	100	124415
Złącze wtykowe D12	M22x1.5 IG	—	400 z uchwytyami	12440



Nasadka złącza wtykowego

Do przebrożenia pistoletu z bezpiecznikiem wyłączania na błyskawiczny system wtykowy

Nr. art.	12443
Wyjście	D12

LANCE CZYSZCZĄCE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście	M22x1.5 AG
---------	------------



123922-D2504

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską				
Długość	mm	Wielkość dyszy	Kąt natrysku	Nr. art.
500		bez dyszy **	bez dyszy **	12393-XXX
500		 028	20°	12393-M20028
500		 03	20°	12393-M2003
500		 042	20°	12393-M20042
500		 045	20°	12393-M20045
600		bez dyszy **	bez dyszy **	123922-XXX
600		 035	20°	123922-M20035
600		 04	25°	123922-D2504
600		 045	25°	123922-D25045
600		 05	25°	123922-D2505
600		 06	25°	123922-D2506
600		 07	25°	123922-D2507



461501

Dirtkiller			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
500		028	41570-028
500		03	41570-03
500		042	41570-042
500		055	41570-055
500		07	41570-07
600		035	46150
600		045	461501
600		055	461503
600		06	461502



410723

Turbokiller			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
600		04	41072
600		045	410723
600		05	41580-05
600		055	410724
600		07	410727
600		08	410728
600		10	41580-10
600		11	41580-11



12701-M20042

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą regulowaną				
■ maks. 250 bar 25 MPa		■ maks. 150 °C		
Długość	mm	Wielkość dyszy	Kąt natrysku	Nr. art.
500		○ 03	20°	12701-M2003
500		● 042	20°	12701-M20042
500		● 045	20°	12701-M20045
600		bez dyszy **	bez dyszy **	12395-XXX
600		○ 03	25°	12395-D2503
600		● 045	25°	12395-D25045
600		● 05	25°	12395-D2505
600		● 07	25°	12395-D2507



12395-D2503



krótka dysza nastawna	
Nr. art.	132050
Wyjście	R 1/4" IG bez dyszy **
Długość	mm 135



Lance z dyszą Vario-Jet			
Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
500		03	411568-03
500		042	411568-042
500		055	411568-055

**** Dyszę wysokociśnieniową należy zamawiać osobno.**

LANCE CZYSZCZĄCE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG

kränzle®



41075

Lanca do czyszczenia powierzchni przypodłogowych

do trudno dostępnych miejsc

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
400		● 07	410751
1000		● 07	41075



lanca wygięta z rękojeścią

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Nr. art.	121800-XXX
Długość	mm
Wyjście	R 1/4" IG, bez dyszy **



12131

Podwójna lanca z obrotowym rękojeścią

Bezstopniowa regulacja ciśnienia roboczego

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
660		D3035 **	121311
1000	uchwyty	D3035 **	12131



121317

Podwójna lanca z głowicą obrotową

Bezstopniowa regulacja ciśnienia roboczego

Długość	mm	Wielkość dyszy	Nr. art.
660		D3035 **	121316
1000	uchwyty	D3035 **	121317




150048

Przedłużacze do lanc

■ Wyjście: M22x1.5 IG

Długość	mm	Nr. art.
500		150048
1000		41154
1250	uchwyty	411542
1500	uchwyty	411543



Lanca do WC

■ Dysza regulowana

Nr. art.	41076
Długość	mm
Wielkość dyszy	D25055



**** Seryjna dysza niskociśnieniowa. Dyszę wysokociśnieniową należy zamawiać osobno.**

kränzle®

Prawo do wprowadzenia zmian technicznych oraz do.

MYJKA DO PODŁÓG

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE

Wejście

M22x1.5 AG

kränzle®



Round Cleaner UFO krótki

do małych i średnich powierzchni

Nr. art.		41855
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar MPa	180 18
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	1.9
Wielkość dyszy		045

41850



Round Cleaner UFO długi

do małych i średnich powierzchni

Nr. art. bez kótek		41850
Nr. art. z kótkami		41851
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar MPa	180 18
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	2.2
Wielkość dyszy		045

41851



Round Cleaner UFO długi, z stali szlachetnej

do małych i średnich powierzchni

Nr. art. Wielkość dyszy 045		41861
Nr. art. Wielkość dyszy 055		41860
Ø	mm	350
Ciśnienie robocze	bar MPa	210 21
Wydajność wody maks.	l/min	15
Masa	kg	5.5



Round Cleaner INOX 300

do małych i średnich powierzchni

Nr. art.		41830
Ø	mm	300
Ciśnienie robocze	bar MPa	160 16.0
Wydajność wody maks.	l/min	12
Masa	kg	2.9
Wielkość dyszy		045



Round Cleaner INOX 410

do małych i średnich powierzchni

Nr. art.		41831
Ø	mm	410
Ciśnienie robocze	bar MPa	180 18.0
Wydajność wody maks.	l/min	14
Masa	kg	3.6
Wielkość dyszy		045



Round Cleaner INOX 520

do małych i średnich powierzchni

Nr. art.		41832
Ø	mm	520
Ciśnienie robocze	bar MPa	220 22.0
Wydajność wody maks.	l/min	26
Masa	kg	11.4
Wielkość dyszy		06

AKCESORIA SPECJALNE

AKCESORIA | POŁĄCZENIA GWINTOWE



Szczotka myjąca płaska

Nr. art.	41073
Głowica szczotki D x S mm	180x65



410501

Obrotowa szczotka myjąca

Długość rurki mm	Nr. art.
342	410501
1000 uchwyty	410505



410500

Szczotka myjąca

Długość rurki mm	Nr. art.
—	410500
400	128050
1000 uchwyty	128052



Wejście

M22x1.5 AG

kränzle®



Wąż z dyszą do czyszczenia rur


■ Ciśnienie robocze maks.: 200 bar | 20 MPa

pozostałe dysze na zapytanie

■ Wielkość dyszy bez otworu z przodu: KN 055


■ Wielkość dyszy z otworem przednim: KNF 055

Długość m	Nr. art. bez otworu z przodu	Nr. art. z otworem przednim
10	410581	410581-F
15	41058	41058-F
20	410582	410582-F
25	410583	410583-F
30	410584	410584-F



BEZ OTWORU Z PRZODU

3 strumienie do tyłu



Z OTWOREM PRZEDNIM

3 strumienie do tyłu

1 strumień do przodu



135301

135311

Pianownica

Generacja piany myjącej

■ regulowany kąt natrysku (strumień punktowy - strumień płaski)

Pojemnik	Litr	Nr. art.
1		135301
2		135311



Organizer na akcesoria Butler

Do przechowywania ze złączką gwintową niewymagającego wiele miejsca

■ Dostawa bez akcesoriów

Nr. art.	41262
Wymiary (D x S x W) mm	425x240x280