

NEU! MIT KRÄNZLE REIHENPUMPE

kraenzle®

DIE WS-RP-SERIE

- **NEU:** Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Standgerät- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- 7,5 m Anschlusskabel
- Abdeckung aus Edelstahl
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- 32 Ampere Netzstecker



PROFI TIPP!

AUTOMATIK SCHLAUCHAUFRÖLLER SET

- Schlauchtrommel aus Edelstahl
- Schwenkbare Wandhalterung
- Verbindungsschlauch 2 m

mit 20 m Hochdruckschlauch 412681
mit 30 m Hochdruckschlauch 412691



Kraenzle 2018, Art.-Nr. 304802-DE
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WS RP-1000 TS WS RP-1200 TS WS RP-1400 TS

Technische Daten		WS RP-1000 TS		WS RP-1200 TS		WS RP-1400 TS	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-200 / 3-20		30-190 / 3-19		30-180 / 3-18	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	240 / 24		210 / 21		200 / 20	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4	
Motordrehzahl	U/min	1440		1440		1440	
Wasserleistung	l/min l/h	16	960	19	1140	22	1320
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	8.0	6.3	8.0	6.3	8.0	6.3
Maße L / B / H	mm	670 / 430 / 510		670 / 430 / 510		670 / 430 / 510	
Gewicht	kg	62		62		62	
Lieferumfang							
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10		10		10	
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet		Starlet		Starlet	
Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	055		065		08	

Art.Nr. 4131400 4131500 4131600

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.com