

LA NUEVA SERIE PRIMUS*

kraenzle[®]

MADE IN GERMANY

COMPACTO Y POTENTE

EQUIPAMIENTO

- Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Bomba axial Kränzle
- Cómodo carrete de manguera con ayuda para enrollar y desenrollar
- Manguera de alta presión de 20 m (2 capas)
- Twist-stop - Accesorio anti-taladro
- Sistema de parada total con retraso cierre del motor
- Regulación de la presión de trabajo
- Roto-Mold-Chassis



MODELL	Primus 1000 TST	Primus 1200 TST
Art.Nr.	614150	614160

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-220 3-22	30-180 3-18
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000	20 1200
Zulässiger Überdruck	bar MPa	250 25	200 20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 11.4	400 3 50 11.4
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	7.5 5.5	7.5 5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5 (4x1.5 mm ²)	7.5 (4x1.5 mm ²)
Maße L B H	mm	640 515 985	640 515 985
Gewicht	kg	75	75

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch 2-lagig	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507

* Verfügbar ab Quartal 1 / 2023

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.kraenzle.com

