

Der bully 1000 TST für perfekte Reinigungsergebnisse!

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbeständiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel, Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz

NEU!


■ **Made**
■ **in**
■ **Germany**



Technische Daten

	bully 1000 TST
Art.-Nr.	40.360 10
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar (3-20 MPa)
max. zulässiger Überdruck	230 bar (23 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	68 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, 15 m	46.411
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung	12.492
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	12.425-055
Edelstahl-lanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12.420-D2505