

KALTWASSER - VIERRÄDRIG

Die LX-Serie



KLICK!



Abbildungen: LX 2000





| | | LX 2000 | | LX 2500 | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|------|
| Technische Daten | | | | | |
| Arbeitsdruck regelbar | bar / MPa | 30-150 / 3-15 | | 30-130 / 3-13 | |
| Zulässiger Überdruck max. | bar / MPa | 175 / 17.5 | | 150 / 15 | |
| Elektrischer Anschlusswert | V / ~ / Hz / A | 400 / 3 / 50 / 14 | | 400 / 3 / 50 / 14 | |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | | 1400 | |
| Wasserleistung | l/min l/h | 32 | 1920 | 41.5 | 2490 |
| Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | kW kW | 9.6 | 7.5 | 9.6 | 7.5 |
| Netzanschlusskabel | m | 7.5 | | 7.5 | |
| Maße L / B / H | mm | 735 / 570 / 995 | | 735 / 570 / 995 | |
| Gewicht | kg | 125 | | 125 | |
| Reinigungsmittelansaugung | | - | | - | |
| Lieferumfang | | | | | |
| Schlauchtrommel | | ● | | ● | |
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch | m | 20 | | 20 | |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell | Starlet | | Starlet | |
| Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | Düsengröße | ● D40125 | | D4020 | |

| Art.Nr. | 40830 | 40840 |
|---------|-------|-------|
|---------|-------|-------|

TECHNIK HIGHLIGHTS!

SNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

KLICK!



Detaillierte technische Angaben auf Seite 80