

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA - CON MOTOR DE COMBUSTIÓN

La serie **Profi-Jet** (portátil - con tambor de manguera)

Tambor de manguera integrado
con manivela plegable

Motor Honda de mantenimiento sencillo
Con protección integrada contra la falta de aceite

Bastidor de acero inoxidable
Protegido contra la corrosión

Regulación de la presión de trabajo
Presión de trabajo regulable de forma gradual

Regulación del número de revoluciones (DZR)
Para reducir el consumo de combustible

Figuras: Profi-Jet B 16/220
con tambor de manguera y regulación
del número de revoluciones





	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Datos técnicos												
Presión de trabajo regulable	bares/MPa		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-200 / 3-20		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Sobrepresión admisible máx.	bares/MPa		170 / 17		220 / 22		220 / 22		220 / 22		270 / 27	
Caudal de agua	l/min	l/h	13	780	10	600	16	960	20	1200	16	960
Motor			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Dimensiones (L x A x H)	mm		770 / 570 / 1005		770 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005	
Peso	kg		42		44		71		71		71	
Regulación de número de revoluciones (DZR)			—		—		●		●		●	
Aspiración de detergente			—		—		—		—		—	
Volumen de suministro												
Tambor de manguera			●		●		●		●		●	
Manguera de alta presión con armadura de acero	m		20		20		20		20		20	
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo		M2000		M2000		Starlet		Starlet		Starlet	
Lanza con eliminador de suciedad	Tamaño de tobera		—		○ 03		—		—		—	
Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación	Tamaño de tobera		● D2505		○ D2503		● D2505		● D2507		● D25045	
			sin DZR		sin DZR		con DZR		con DZR		con DZR	
N.º de art.			411702		411822		411733		411872		411862	



Para conocer las especificaciones técnicas detalladas, consulte la página 82-83