

Seria WS-RP | Seria WSC-RP



622120 WS-RP 1200 TS
622130 WSC-RP 1200 TS

► **AKCESORIA** | począwszy od strony 64



WYPOSAŻENIE

- Pompy rzędowe firmy Kränzle
- Urządzenie do ustawienia na podłodze i do zawieszenia na ścianie
- Błyskawiczny system wtykowy D12
- System TOTAL-STOP z opóźnionym wyłączeniem
- Bezpieczne wyłączenie
- Regulacja ciśnienia
- Pokrywa ze stali szlachetnej (WSC-RP)



MODEL	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Nr. art. WS bez pokrywy	622100	622120	622140	622160
Nr. art. WSC z pokrywą	622110	622130	622150	622170

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Wydajność wody	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Dozwolone nadciśnienie	bar MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Prędkość obrotowa napędu	Obr./min	1400	1400	1400	1400
Podłączenie	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Pobór mocy Moc użyteczna	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Kabel zasilający	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Wtyczka		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Wymiary (D x S x W)	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Masa bez pokrywy z pokrywą	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

ZAKRES DOSTAWY

Wysokociśnieniowy wąż	m Nr. art.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Pistolet z zabezpieczeniem	Model Nr. art.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanca z dyszą płaską	Dysza Nr. art.	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D25065	● 08 12420-D2508	● 11 12420-D2511



Automatyczny bęben na wąż

DLA PROFESJONALISTÓW

Odchylany uchwyt ścienny. Zwijanie za pomocą sprężyny powrotnej
■ łącznie z węzłem podłączeniowym o długości 2 m

Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym	m	Nr. art.
20 (DN8)		43855