



PUDEŁKO NA AKCESORIA
praktyczne przechowywanie
dysz zmiennych

ZAMOCOWANIE
dla pianownic Kränzle

MANOMETR ZE STALI SZLACHETNEJ
łatwy odczyt ciśnienia roboczego

KOMFORTOWY BĘBEN NA WĄŻ
oszczędność miejsca i wygoda
ze składaną korbą

PODWOZIE TERENOWE
niezwykle wytrzymałe podwozie dla
łatwego transportu i wysoka stabilność

**4-BIEGUNOWY SILNIK
ELEKTRYCZNY - 1.400 OBR.**
zmniejsza poziom hałasu
i zużycie energii (X A15 TST)

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

496500 X A15 TST

WYPOSAŻENIE

- Błyskawiczny system wtykowy D10
- System TOTAL-STOP
- Regulacja ciśnienia

CECHY SZCZEGÓLNE

Dzięki kształtowi X myjkę wysokociśnieniową można wygodnie używać w wyprostowanej pozycji.

► DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH



► **AKCESORIA** | począwszy od strony 82



MODEL	X A15 TST	X A17 TST
Nr. art. TST z bębniem na wąż	496500	496520

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	bar MPa	30-130 3-13	30-150 3-15
Wydajność wody	l/min l/h	8 480	9 540
Dozwolone nadciśnienie	bar MPa	150 15	170 17
Prędkość obrotowa napędu	Obr./min	1400	2800
Podłączenie	V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Pobór mocy Moc użyteczna	kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Kabel zasilający	m	5	5
Wymiary (D x S x W)	mm	470 360 875	470 360 875
Masa	kg	31	31

ZAKRES DOSTAWY

Wysokociśnieniowy wąż	m Nr. art.	12 (DN6) 49116	12 (DN6) 49116
Pistolet z zabezpieczeniem	Model Nr. art.	M2001 12487	M2001 12487
Dyszą płaską	Dysza Nr. art.	○ 033 130100-M20033	○ 033 130100-M20033
Dirtkiller	Dysza Nr. art.	○ 033 42404-033	○ 033 42404-033

