



PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ M22

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefon: +49 7303 96 05 0

sales@kraenzle.com

www.kraenzle.com

Bezpečnostní vypínací pistole | SADA PRO ZMĚNU VYBAVENÍ

PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ

Kränzle®

M2000		
Výstup		M22x1.5 vnitřní
Pracovní tlak max.	barů MPa	270 27
Vodní výkon max.	l/min	30
Teplota max.	°C	150



M2000 - krátká	
Č. výr.	12491

Starlet		
Výstup		M22x1.5 vnitřní
Pracovní tlak max.	bar MPa	250 25
Vodní výkon max.	l/min	40
Teplota max.	°C	150



M2000 - s prodloužením	
Č. výr.	12480



Starlet - krátká	
Č. výr.	12371



Starlet - s prodloužením	
Č. výr.	123202

RYCHLOVÝMĚNNÝ NÁSTRČNÝ SYSTÉM

Inteligentní a spolehlivý: Rychlovýměnný nástrčný systém s komponenty z kalené ušlechtilé oceli a pojistkou proti přetočení zajišťuje snadné a vždy spolehlivé spojení bezpečnostní vypínací pistole s nástavcem.

USNADNĚNÁ ZMĚNA VYBAVENÍ

Dosavadní čisticí příslušenství se závitovým šroubením pro stávající přístroje Kränzle je samozřejmě i nadále k dostání. Nové vysokotlaké čisticí přístroje jsou však vybaveny výhradně inovativním rychlovýměnným nástrčným systémem. Speciální sada adaptérů umožňuje snadnou změnu vybavení na nový systém.

Vstup	M22x1.5 vnější
-------	----------------



Sada pro změnu vybavení na nástrčný systém

Pro změnu vybavení bezpečnostní vypínací pistole Kränzle se závitovým šroubením na rychlovýměnný nástrčný systém

Násuvná spojka nástavce	Adaptér 1	Adaptér 2	Č. výr.
M22x1.5 vnější ▶ D12	Rychlospojkový trn D12 bez pojistky proti přetočení	Rychlospojkový trn D12 bez pojistky proti přetočení	13455



124415



12440

Adaptér závitového šroubení na nástrčný systém

Pro používání příslušenství Kränzle se závitovým šroubením u bezpečnostních vypínacích pistolí s rychlovýměnným nástrčným systémem

Vstup	Výstup	Pojistka proti přetočení	Délka mm	Č. výr.
Rychlospojkový trn D12	M22x1.5 vnitřní	–	100	12441
Rychlospojkový trn D12	M22x1.5 vnitřní	●	100	124415
Rychlospojkový trn D12	M22x1.5 vnitřní	–	400 s prolisy k uchopení	12440



Násuvná spojka nástavce

Pro změnu vybavení bezpečnostní vypínací pistole na rychlovýměnný nástrčný systém

Č. výr.	12443
Výstup	D12

Čistící nástavce

PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ


Vstup

M22x1.5 vnější



123922-D2504

Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli				
Délka	mm	Velikost trysky	Úhel stříkání	Č. výr.
500		bez trysky **	bez trysky **	12393-XXX
500		● 028	20°	12393-M20028
500		○ 03	20°	12393-M2003
500		● 042	20°	12393-M20042
500		● 045	20°	12393-M20045
600		bez trysky **	bez trysky **	123922-XXX
600		● 035	20°	123922-M20035
600		○ 04	25°	123922-D2504
600		● 045	25°	123922-D25045
600		● 05	25°	123922-D2505
600		● 06	25°	123922-D2506
600		● 07	25°	123922-D2507



461501

Trubice s rotační tryskou			
Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
500		● 028	41570-028
500		○ 03	41570-03
500		● 042	41570-042
500		● 055	41570-055
500		● 07	41570-07
600		● 035	46150
600		● 045	461501
600		● 055	461503
600		● 06	461502



410723

Trubice s rotační Turbo tryskou			
Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
600		○ 04	41072
600		● 045	410723
600		● 05	41580-05
600		● 055	410724
600		● 07	410727
600		● 08	410728
600		● 10	41580-10
600		● 11	41580-11



12701-M20042

Trubice s plochou tryskou a regulací				
■ Max. 250 barů 25 MPa		■ Max. 150 °C		
Délka	mm	Velikost trysky	Úhel stříkání	Č. výr.
500		○ 03	20°	12701-M2003
500		● 042	20°	12701-M20042
500		● 045	20°	12701-M20045
600		bez trysky **	bez trysky **	12395-XXX
600		○ 03	25°	12395-D2503
600		● 045	25°	12395-D25045
600		● 05	25°	12395-D2505
600		● 07	25°	12395-D2507



12395-D2503



krátká regulační tryskou	
Č. výr.	132050
Výstup	G 1/4" vnitřní bez trysky **
Délka	mm 135



Vario-Jet tryska			
Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
500		○ 03	411568-03
500		● 042	411568-042
500		● 055	411568-055

****Vysokotlakou trysku objednávejte samostatně.**

Čistící nástavce

PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ

Vstup

M22x1.5 vnější

kränzle®



41075

Nástavec na mytí podvozků

Pro těžko přístupné oblasti

Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
400		● 07	410751
1000		● 07	41075



Zalomená tryska dlouhá

Plynulé přenastavení úhlu ohybu 20° – 140°

Č. výr.	121800-XXX
Délka	mm 670
Výstup	G 1/4" vnitřní, bez trysky **



12131

Dvojitá tryska s otočnou rukojetí

Plynulá regulace pracovního tlaku

Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
660		D3035 **	121311
1000		D3035 **	12131



121317

Dvojitá tryska s otočnou růžicí

Plynulá regulace pracovního tlaku

Délka	mm	Velikost trysky	Č. výr.
660		D3035 **	121316
1000		D3035 **	121317




150048

Prodlužovací nástavec

■ Výstup: M22x1.5 vnitřní

Délka	mm	Č. výr.
500	prolisy k uchopení	150048
1000	prolisy k uchopení	41154
1250	prolisy k uchopení	411542
1500	prolisy k uchopení	411543



Nástavec na mytí WC

■ regulační tryskou

Č. výr.	41076
Délka	mm 500
Velikost trysky	D25055

** Nízkotlaká tryska sériová. Vysokotlakou trysku objednávejte samostatně.

ROTAČNÍ ČISTIČE PLOCH

PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ

Vstup

M22x1.5 vnější

kränzle®



Round Cleaner UFO krátké

Pro malé až střední plochy

Č. výr.	41855	
Ø	mm	300
Pracovní tlak max.	barů MPa	180 18
Vodní výkon max.	l/min	12
Hmotnost	kg	1.9
Velikost trysky	045	

41850



Round Cleaner UFO dlouhé

Pro malé až střední plochy

Č. výr. bez koleček	41850	
Č. výr. s kolečky	41851	
Ø	mm	300
Pracovní tlak max.	barů MPa	180 18
Vodní výkon max.	l/min	12
Hmotnost	kg	2.2
Velikost trysky	045	

41851



Round Cleaner UFO dlouhé ušlechtilá ocel

Pro malé až střední plochy

Č. výr. Velikost trysky 045	41861	
Č. výr. Velikost trysky 055	41860	
Ø	mm	350
Pracovní tlak max.	barů MPa	210 21
Vodní výkon max.	l/min	15
Hmotnost	kg	5.5



Round Cleaner INOX 410

Pro velké až velmi velké plochy

Č. výr.	41831	
Ø	mm	410
Pracovní tlak max.	barů MPa	180 18.0
Vodní výkon max.	l/min	14
Hmotnost	kg	3.6
Velikost trysky	045	



Round Cleaner INOX 300

Pro střední až velké plochy

Č. výr.	41830	
Ø	mm	300
Pracovní tlak max.	barů MPa	160 16.0
Vodní výkon max.	l/min	12
Hmotnost	kg	2.9
Velikost trysky	045	



Round Cleaner INOX 520

Pro velké až velmi velké plochy

Č. výr.	41832	
Ø	mm	520
Pracovní tlak max.	barů MPa	220 22.0
Vodní výkon max.	l/min	26
Hmotnost	kg	11.4
Velikost trysky	06	

Speciální příslušenství

PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ

Vstup	M22x1.5 vnější
-------	----------------



Mycí kartáč plochý	
Č. výr.	41073
Kartáčová hlava DxŠ mm	180x65



410501

Rotační kartáč s nástavcem		
Délka trubky	mm	Č. výr.
342		410501
1000	prolisy k uchopení	410505



410500

Mycí kartáč příčný		
Délka trubky	mm	Č. výr.
–		410500
400		128050
1000	prolisy k uchopení	128052




Hadice na čištění potrubí s tryskou

- Pracovní tlak regulovatelný max.: 200 barů | 20 MPa
- Velikost trysky bez čelního otvoru: KN 055
- Velikost trysky s čelním otvorem: KNF 055


další trysky na vyžádání

Délka	m	Č. výr. bez čelního otvoru	Č. výr. s čelním otvorem
10		410581	410581-F
15		41058	41058-F
20		410582	410582-F
25		410583	410583-F
30		410584	410584-F



BEZ ČELNÍHO OTVORU

3 paprsky dozadu



S ČELNÍM OTVOREM

3 paprsky dozadu

1 paprsek dopředu



135301

135311

Pěnové injektory

Vytváří hustou aktivní pěnu

- Nastavitelný úhel stříkání (bodový paprsek - plochý paprsek)

Balení	Č. výr.
1	135301
2	135311



Nástěnný držák Butler

Pro prostorově úsporné uložení příslušenství se závitovým šroubením

- Dodáváno bez příslušenství

Č. výr.	41262
Rozměry (D x Š x V) mm	425x240x280