



**PROGRAMMA ACCESSORI
RACCORDO FILETTATO M22**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefono: +49 7303 96 05 0

e-mail:sales@kraenzle.com

www.kraenzle.com

Pistole ad arresto automatico | Kit di conversione

PROGRAMMA ACCESSORI | RACCORDO FILETTATO

M2000	
Uscita	M22x1.5 IG
Pressione d'esercizio bar MPa	270 27
Portata d'acqua l/min	30
Temperatura max. °C	150



M2000 - corta	
Art. n°	12491



Starlet - corta	
Art. n°	123271

Starlet	
Uscita	M22x1.5 IG
Pressione d'esercizio bar MPa	250 25
Portata d'acqua l/min	40
Temperatura max. °C	150



M2000 - lunga	
Art. n°	12480



Starlet - lunga	
Art. n°	123202

SISTEMA DI CONNESSIONE A CAMBIO RAPIDO

Intelligente e affidabile: Il sistema ad innesto a cambio rapido con i componenti in acciaio inossidabile temprato e la protezione antitorsione garantiscono un collegamento semplice e sempre sicuro della pistola alta pressione alla lancia.

IL CAMBIO ACCESSORI RESO FACILE

I precedenti accessori con attacco a vite per gli apparecchi Kränzle rimangono naturalmente ancora disponibili. Tuttavia, le nuove idropulitrici sono dotate esclusivamente con l'innovativo sistema con attacchi rapidi. Un speciale kit di adattatori permette una facile conversione al nuovo sistema.



Ingresso	M22x1.5 AG
----------	------------



Kit di conversione per sistema a innesto

Per adattare la pistola ad arresto automatico Kränzle con raccordo filettato a un sistema con cambio rapido a innesto

Raccordo per connessione a innesto	Adattatore 1	Adattatore 2	Art. n°
M22x1.5 AG ▶ D12	Niplo a innesto D12 senza dispositivo antitorsione	Niplo a innesto D12 con dispositivo antitorsione	13455



124415

12440

Adattatore per l'impiego di raccordi filettati su sistemi a innesto

Per l'utilizzo di accessori Kränzle con raccordi filettati in combinazione con pistole ad arresto automatico adatte per il sistema di cambio a innesto rapido

Ingresso	Uscita	Dispositivo antitorsione	Lunghezza mm	Art. n°
Niplo a innesto D12	M22x1.5 IG	—	100	12441
Niplo a innesto D12	M22x1.5 IG	●	100	124415
Niplo a innesto D12	M22x1.5 IG	—	400 con impugnature ergonomiche	12440



Raccordo per connessione a innesto

Per adattare la pistola ad arresto automatico a un sistema di cambio rapido a innesto

Art. n°	12443
Uscita	D12

Lance di pulizia

PROGRAMMA ACCESSORI | RACCORDO FILETTATO

Ingresso

M22x1.5 AG



123922-D2504

Lancia inox con ugello piatto			
Lunghezza mm	Dimensioni ugello	Angolo di spruzzo	Art. n°
500	senza ugello **	senza ugello **	12393-XXX
500	● 028	20°	12393-M20028
500	○ 03	20°	12393-M2003
500	● 042	20°	12393-M20042
500	● 045	20°	12393-M20045
600	senza ugello **	senza ugello **	123922-XXX
600	● 035	20°	123922-M20035
600	● 04	25°	123922-D2504
600	● 045	25°	123922-D25045
600	● 05	25°	123922-D2505
600	● 06	25°	123922-D2506
600	● 07	25°	123922-D2507



461501

Ammazzasporco			
Lunghezza mm	Dimensioni ugello	Art. n°	
500	● 028	41570-028	
500	○ 03	41570-03	
500	● 042	41570-042	
500	● 055	41570-055	
500	● 07	41570-07	
600	● 035	46150	
600	● 045	461501	
600	● 055	461503	
600	● 06	461502	



410723

Ammazzasporco "turbo"			
Lunghezza mm	Dimensioni ugello	Art. n°	
600	● 04	41072	
600	● 045	410723	
600	● 05	41580-05	
600	● 055	410724	
600	● 07	410727	
600	● 08	410728	
600	● 10	41580-10	
600	● 11	41580-11	



12701-M20042

Lancia inox con ugello regolabile			
■ max. 250 bar 25 MPa		■ max. 150 °C	
Lunghezza mm	Dimensioni ugello	Angolo di spruzzo	Art. n°
500	○ 03	20°	12701-M2003
500	● 042	20°	12701-M20042
500	● 045	20°	12701-M20045
600	senza ugello **	senza ugello **	12395-XXX
600	○ 03	25°	12395-D2503
600	● 045	25°	12395-D25045
600	● 05	25°	12395-D2505
600	● 07	25°	12395-D2507



12395-D2503



Ugello regolabile corto	
Art. n°	132050
Uscita	R 1/4" F senza ugello **
Lunghezza mm	135



Lance con Vario-Jet			
Lunghezza mm	Dimensioni ugello	Art. n°	
500	○ 03	411568-03	
500	● 042	411568-042	
500	● 055	411568-055	

** L'ugello AP può essere ordinato separatamente.

Lance di pulizia

PROGRAMMA ACCESSORI | RACCORDO FILETTATO

Ingresso

M22x1.5 AG



41075

Lancia per sottoscocca

per zone difficilmente accessibili

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
400		● 07	410751
1000		● 07	41075



Lancia pieghevole con impugnatura

Regolazione continua dell'angolo di curvatura da 20° a 140°

Art. n°	121800-XXX	
Lunghezza	mm	670
Uscita	R 1/4" F, senza ugello **	



12131

Lancia doppia con impugnatura girevole

Regolazione continua della pressione di servizio

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	121311
1000		D3035 **	12131



121317

Lancia doppia con manopola girevole

Regolazione continua della pressione di servizio

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	121316
1000		D3035 **	121317




150048

Prolunga per lance

■ Uscita: M22x1.5 IG

Lunghezza	mm	Art. n°
500	impugnatura	150048
1000	impugnatura	41154
1250	impugnatura	411542
1500	impugnatura	411543



Lancia WC

■ con ugello variabile

Art. n°	41076	
Lunghezza	mm	500
Dimensioni ugello	D25055	

** Ugello bassa pressione montato di serie. L'ugello AP può essere ordinato separatamente.

Lavapavimenti

PROGRAMMA ACCESSORI | RACCORDO FILETTATO

Ingresso

M22x1.5 AG



Round Cleaner UFO corta

per piccole o medie superfici

Art. n°	41855	
Ø	mm	300
Pressione d'esercizio	bar MPa	180 18
Portata d'acqua max.	l/min	12
Peso	kg	1.9
Dimensioni ugello	045	

41850



Round Cleaner UFO lunga

per piccole o medie superfici

Art. n° senza ruote	41850	
Art. n° con ruote	41851	
Ø	mm	300
Pressione d'esercizio	bar MPa	180 18
Portata d'acqua max.	l/min	12
Peso	kg	2.2
Dimensioni ugello	045	

41851



Round Cleaner UFO lunga, acciaio inox

per piccole o medie superfici

Art. n°	Dimensioni ugello 045	41861
Art. n°	Dimensioni ugello 055	41860
Ø	mm	350
Pressione d'esercizio	bar MPa	210 21
Portata d'acqua max.	l/min	15
Peso	kg	5.5



Round Cleaner INOX 410

per superfici estese o particolarmente grandi

Art. n°	41831	
Ø	mm	410
Pressione d'esercizio	bar MPa	180 18.0
Portata d'acqua max.	l/min	14
Peso	kg	3.6
Dimensioni ugello	045	



Round Cleaner INOX 300

per medie o grandi superfici

Art. n°	41830	
Ø	mm	300
Pressione d'esercizio	bar MPa	160 16.0
Portata d'acqua max.	l/min	12
Peso	kg	2.9
Dimensioni ugello	045	



Round Cleaner INOX 520

per superfici estese o particolarmente grandi

Art. n°	41832	
Ø	mm	520
Pressione d'esercizio	bar MPa	220 22.0
Portata d'acqua max.	l/min	26
Peso	kg	11.4
Dimensioni ugello	06	

Accessori speciali

PROGRAMMA ACCESSORI | RACCORDO FILETTATO

Ingresso

M22x1.5 AG

kränzle®



Spazzola di lavaggio - piatta

Art. n°	41073
Testa a spazzola l x l mm	180x65



410501

Spazzola di lavaggio rotante

Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
342		410501
1000	impugnatura	410505



410500

Spazzola di lavaggio - trasversale


Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
—		410500
400		128050
1000	impugnatura	128052



Tubo flessibile sturatubi con ugello

- Pressione d'esercizio max.: 200 bar | 20 MPa
- Dimensioni ugello senza getto frontale: KN 055
- Ulteriori ugelli sono disponibili su richiesta**
- Dimensioni ugello con getto frontale: KNF 055

Lunghezza	m	Art. n° senza getto frontale	Art. n° con getto frontale
10		410581	410581-F
15		41058	41058-F
20		410582	410582-F
25		410583	410583-F
30		410584	410584-F



SENZA GETTO FRONTALE

3 getti posteriori



CON GETTO FRONTALE

3 getti posteriori

1 getto anteriore



135301

135311

Iniettori di schiuma

Generazione di schiuma attiva

- angolo di spruzzo regolabile (getto puntiforme - getto piatto)

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
1		135301
2		135311



Supporto da parete Butler

La soluzione salvaspazio per conservare gli mit accessori con raccordi filettati

- Fornitura senza accessori

Art. n°	41262
Dimensioni (l x l x a) mm	425x240x280