

**kraenzle**®

**TOEBEHOOR SCHROEFDRAADVERBINDING M22**

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefoon: +49 7303 96 05 0

E-mail: [sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

**[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)**

# PISTOLEN MET UITSCHAKELBEVEILIGING | OMBOUWSET

TOEBEHOR | SCHROEFDRAADVERBINDING



Ingang	M22 BUS
--------	---------

M2000	
Uitgang	M22 BIS
Werkdruk bar   MPa	270   27
Doorloopcapaciteit l/min	30
Temperatuur max. °C	150



M2000 - kort	
Art.-nr.	12491

Starlet	
Uitgang	M22 BIS
Werkdruk bar   MPa	250   25
Doorloopcapaciteit l/min	40
Temperatuur max. °C	150



M2000 - lang	
Art.-nr.	12480



Starlet - kort	
Art.-nr.	12321



Starlet - lang	
Art.-nr.	123202

## SNELWISSELSYSTEEM VOOR DE AANSLUITING

Intelligent en betrouwbaar: Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen onderdelen en anti draai bescherming zorgt voor de eenvoudige en altijd veilige aansluiting van de pistool met de lans.

## SNEL EN GEMAKKELIJK OMBOUWEN

De vorige reinigungsaccessoires met schroefdraadverbinding voor bestaande Kränzle apparaten is natuurlijk nog steeds toe te passen en nog tijdelijk beschikbaar. Nieuwe hogedrukreinigers zijn echter uitsluitend met het innovatieve snelwisselsysteem uitgerust. Een speciale adapter ombouwset maakt het mogelijk van schroef naar het nieuwe systeem over te gaan.

## Ombouwset op steekstelsysteem

Voor de ombouw van het Kränzle pistool met uitschakelbeveiliging met schroefdraadverbinding naar snelwissel-steekstelsysteem

Opzetstuk steek koppeling	Adapter 1	Adapter 2	Art.-nr.
M22 BUS ▶ D12	Steeknippel D12 zonder draaiveiligheid	Steeknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455

124415



12440

## Adapter schroefdraadverbinding op steekstelsysteem

Voor gebruik van het Kränzle toebehoren met schroefdraadverbinding bij veiligheidsuitschakelpistolen met snelwissel-steekstelsysteem

Ingang	Uitgang	Draaiveiligheid	Lengte mm	Art.-nr.
Steeknippel D12	M22 BIS	–	100	12441
Steeknippel D12	M22 BIS	●	100	124415
Steeknippel D12	M22 BIS	–	400 met handvat	12440



## Opzetstuk steek koppeling

Voor de ombouw van het pistool met uitschakelbeveiliging naar snelwissel-steekstelsysteem

Art.-nr.	12443
Uitgang	D12

# REINIGINGSLANSEN

TOEBEHOR | SCHROEFDRAADVERBINDING

Ingang

M22 BUS



123922-D2504

Lans met vlakstraal nozzel				
Lengte	mm	Nozzel maat	Sproeihoek	Art.-nr.
500		zonder nozzel **	zonder nozzel **	<b>12393-XXX</b>
500		● 028	20°	<b>12393-M20028</b>
500		○ 03	20°	<b>12393-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12393-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12393-M20045</b>
600		zonder nozzel **	zonder nozzel **	<b>123922-XXX</b>
600		● 035	20°	<b>123922-M20035</b>
600		● 04	25°	<b>123922-D2504</b>
600		● 045	25°	<b>123922-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>123922-D2505</b>
600		● 06	25°	<b>123922-D2506</b>
600		● 07	25°	<b>123922-D2507</b>



461501

Lans met vuilfrees			
Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
500		● 028	<b>41570-028</b>
500		○ 03	<b>41570-03</b>
500		● 042	<b>41570-042</b>
500		● 055	<b>41570-055</b>
500		● 07	<b>41570-07</b>
600		● 035	<b>46150</b>
600		● 045	<b>461501</b>
600		● 055	<b>461503</b>
600		● 06	<b>461502</b>



410723

Lans met Turbokiller			
Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
600		● 04	<b>41072</b>
600		● 045	<b>410723</b>
600		● 05	<b>41580-05</b>
600		● 055	<b>410724</b>
600		● 07	<b>410727</b>
600		● 08	<b>410728</b>
600		● 10	<b>41580-10</b>
600		● 11	<b>41580-11</b>



12701-M20042

Lans met regelbare nozzel				
■ max. 250 bar   25 MPa		■ max. 150 °C		
Lengte	mm	Nozzel maat	Sproeihoek	Art.-nr.
500		○ 03	20°	<b>12701-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12701-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12701-M20045</b>
600		zonder nozzel **	zonder nozzel **	<b>12395-XXX</b>
600		○ 03	25°	<b>12395-D2503</b>
600		● 045	25°	<b>12395-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>12395-D2505</b>
600		● 07	25°	<b>12395-D2507</b>



12395-D2503



korte regelbare nozzel	
Art.-nr.	132050
Uitgang	R 1/4, zonder nozzel **
Lengte	mm 135



Lans met Vario-Jet			
Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
500		○ 03	<b>411568-03</b>
500		● 042	<b>411568-042</b>
500		● 055	<b>411568-055</b>

\*\* Hogedruk nozzel apart bestellen.

# REINIGINGSLANSEN

TOEBEHOOR | SCHROEFDRAADVERBINDING

Ingang

M22 BUS



41075

## Lans voor bodemplaat

voor zwaar toegankelijke zones

Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
400		● 07	<b>410751</b>
1000		● 07	<b>41075</b>



## Kniklans met handgreep

Traploze verstelling van de buighoek van 20° - 140°

Art.-nr.	121800-XXX	
Lengte	mm	670
Uitgang	RR 1/4, zonder nozzel **	



12131

## Dubbele lans met draaihandgreep

Traploze regeling van de werkdruk

Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
660		D3035 **	<b>121311</b>
1000		D3035 **	<b>12131</b>



121317

## Dubbele lans met draaiknop

Traploze regeling van de werkdruk

Lengte	mm	Nozzel maat	Art.-nr.
660		D3035 **	<b>121316</b>
1000		D3035 **	<b>121317</b>



150048

## Lansverlengingen

■ Uitgang: M22 BIS

Lengte	mm	Art.-nr.
500	met handvat	<b>150048</b>
1000	met handvat	<b>41154</b>
1250	met handvat	<b>411542</b>
1500	met handvat	<b>411543</b>



## WC lans

■ met regelbare nozzel

Art.-nr.	41076	
Lengte	mm	500
Nozzel maat	D25055	



\*\* Lagedruk nozzel standaard. Hogedruk nozzel apart bestellen.

# VLOERREINIGER

TOEBEHOOR | SCHROEFDRAADVERBINDING

Ingang

M22 BUS



## Round Cleaner UFO kort

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b>	<b>41855</b>	
∅	mm	300
Werkdruk	bar   MPa	180   18
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht	kg	1.9
Nozzel maat	045	

41850



## Round Cleaner UFO lang

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b> zonder wielen	<b>41850</b>	
<b>Art.-nr.</b> met wielen	<b>41851</b>	
∅	mm	300
Werkdruk	bar   MPa	180   18
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.2
Nozzel maat	045	

41851



## Round Cleaner UFO lang roestvrijstaal

voor kleine tot middelgrote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b> Nozzel maat 045	<b>41861</b>	
<b>Art.-nr.</b> Nozzel maat 055	<b>41860</b>	
∅	mm	350
Werkdruk	bar   MPa	210   21
Doorloopcapaciteit max.	l/min	15
Gewicht	kg	5.5



## Round Cleaner INOX 410

voor grote tot zeer grote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b>	<b>41831</b>	
∅	mm	410
Werkdruk	bar   MPa	180   18.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	14
Gewicht	kg	3.6
Nozzel maat	045	



## Round Cleaner INOX 300

voor middelgrote tot grote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b>	<b>41830</b>	
∅	mm	300
Werkdruk	bar   MPa	160   16.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.9
Nozzel maat	045	



## Round Cleaner INOX 520

voor grote tot zeer grote oppervlakken

<b>Art.-nr.</b>	<b>41832</b>	
∅	mm	520
Werkdruk	bar   MPa	220   22.0
Doorloopcapaciteit max.	l/min	26
Gewicht	kg	11.4
Nozzel maat	06	

# SPECIALE TOEBEHOREN

TOEBEHOOR | SCHROEFDRAADVERBINDING



Ingang M22 BUS



**Wasborstel, vlak**

<b>Art.-nr.</b>	<b>41073</b>	
Borstelkop	mm	180x65



410501



**Wasborstel roterend**

Pijplengte	mm	<b>Art.-nr.</b>
342		<b>410501</b>
1000	met handvat	<b>410505</b>

410500



**Wasborstel, dwars**

Pijplengte	mm	<b>Art.-nr.</b>
–		<b>410500</b>
400		<b>128050</b>
1000	met handvat	<b>128052</b>




**Rioolslang met nozzel**


- Bedrijfsdruk max.: 200 bar | 20 MPa
- Nozzel maat zonder frontboring: KN 055
- Nozzel maat met frontboring: KNF 055

**andere nozzels op aanvraag**

Lengte	m	Art.-nr. zonder frontboring	Art.-nr. met frontboring
10		<b>410581</b>	<b>410581-F</b>
15		<b>41058</b>	<b>41058-F</b>
20		<b>410582</b>	<b>410582-F</b>
25		<b>410583</b>	<b>410583-F</b>
30		<b>410584</b>	<b>410584-F</b>



**ZONDER FRONTBORING**  
3 stralen naar achteren



**MET FRONTBORING**  
3 stralen naar achteren  
1 straal naar voren

135301

135311

**Schuimplansen**

Producteren van effectief werkende schuim

- verstelbare sproeihoek (puntstraal - vlakke straal)

Reservoirvolume	Liter	Art.-nr.
1		<b>135301</b>
2		<b>135311</b>



**Universele console voor toebehoren - Butler**

Toebehoren met schroefdraadverbinding plaats besparend op te bergen

- Levering zonder toebehoren

<b>Art.-nr.</b>	<b>41262</b>
Afmetingen LxBxH mm	425x240x280