



PROGRAMA DE ACESSÓRIOS UNIÃO ROSCADA M22

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefone: +49 7303 96 05 0

Email: sales@kraenzle.com

www.kraenzle.com

PISTOLAS DE DESCONEXÃO DE SEGURANÇA | CONJUNTO DE CONVERSÃO

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

| M2000 | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Saída | | M22x1.5 IG |
| Pressão de serviço | bar MPa | 270 27 |
| Vazão de água | l/min | 30 |
| Temperatura máx. | °C | 150 |



| M2000 - curto | |
|---------------|-------|
| Art. n.º | 12491 |

| Starlet | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Saída | | M22x1.5 IG |
| Pressão de serviço | bar MPa | 250 25 |
| Vazão de água | l/min | 40 |
| Temperatura máx. | °C | 150 |



| M2000 - longo | |
|---------------|-------|
| Art. n.º | 12480 |



| Starlet - curto | |
|-----------------|-------|
| Art. n.º | 12371 |



| Starlet - longo | |
|-----------------|--------|
| Art. n.º | 123202 |

SISTEMA DE LIGAÇÃO DE TROCA RÁPIDA

Inteligente e fiável: o sistema de plug-in de troca rápida com componentes de aço inoxidável endurecido e proteção anti-torção garantem a conexão simples e sempre segura da Pistola de desligamento com lança.

CONVERSÃO FACILITADA

Os acessórios de limpeza anteriores com conexão roscada para dispositivos Kränzle existentes, claro, são ainda possíveis e acessíveis. No entanto, as novas lavadoras de alta pressão possuem exclusivamente o inovador sistema de plug-in de troca rápida. Um conjunto de adaptador especial permite a conversão sem problemas para o novo sistema.

| | |
|---------|------------|
| Entrada | M22x1.5 AG |
|---------|------------|



Jogo para alterar para Sistema de encaixe

Para alterar a pistola de desconexão de segurança com união roscada Kränzle para sistema de encaixe de troca rápida

| Equipamento de a coplamento de encaixe | Adaptador 1 | Adaptador 2 | Art. n.º |
|--|---|---|----------|
| M22x1.5 AG ▶ D12 | Com niple de encaixe D12 sem proteção contra torção | Com niple de encaixe D12 com proteção contra torção | 13455 |

124415



12440

Adaptador de união roscada para sistema de encaixe

Para utilizar os acessórios Kränzle com união roscada em pistolas de desconexão de segurança com sistema de encaixe rápido

| Entrada | Saída | proteção contra torção | Comprimento mm | Art. n.º |
|----------------------|------------|------------------------|----------------|----------|
| Niple de encaixe D12 | M22x1.5 IG | – | 100 | 12441 |
| Niple de encaixe D12 | M22x1.5 IG | ● | 100 | 124415 |
| Niple de encaixe D12 | M22x1.5 IG | – | 400 com pega | 12440 |



Equipamento de acoplamento de encaixe

Alterar a pistola de desconexão de segurança para sistema de encaixe de troca rápida

| Art. n.º | 12443 |
|----------|-------|
| Saída | D12 |

LANÇAS DE LIMPEZA

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

Entrada M22x1.5 AG



123922-D2504

| Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque | | | | |
|---|----|------------------|------------------------|----------------------|
| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Angulo de pulverização | Art. n.º |
| 500 | | sem bocal ** | sem bocal ** | 12393-XXX |
| 500 | | ● 028 | 20° | 12393-M20028 |
| 500 | | ○ 03 | 20° | 12393-M2003 |
| 500 | | ● 042 | 20° | 12393-M20042 |
| 500 | | ● 045 | 20° | 12393-M20045 |
| 600 | | sem bocal ** | sem bocal ** | 123922-XXX |
| 600 | | ● 035 | 20° | 123922-M20035 |
| 600 | | ○ 04 | 25° | 123922-D2504 |
| 600 | | ● 045 | 25° | 123922-D25045 |
| 600 | | ● 05 | 25° | 123922-D2505 |
| 600 | | ● 06 | 25° | 123922-D2506 |
| 600 | | ● 07 | 25° | 123922-D2507 |



461501

| Bocal turbo-jet | | | |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
| 500 | | ● 028 | 41570-028 |
| 500 | | ○ 03 | 41570-03 |
| 500 | | ● 042 | 41570-042 |
| 500 | | ● 055 | 41570-055 |
| 500 | | ● 07 | 41570-07 |
| 600 | | ● 035 | 46150 |
| 600 | | ● 045 | 461501 |
| 600 | | ● 055 | 461503 |
| 600 | | ● 06 | 461502 |



410723

| Bocal rotativo turbo | | | |
|----------------------|----|------------------|-----------------|
| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
| 600 | | ○ 04 | 41072 |
| 600 | | ● 045 | 410723 |
| 600 | | ● 05 | 41580-05 |
| 600 | | ● 055 | 410724 |
| 600 | | ● 07 | 410727 |
| 600 | | ● 08 | 410728 |
| 600 | | ● 10 | 41580-10 |
| 600 | | ● 11 | 41580-11 |



12701-M20042

| Lança de aço inoxidável com bocal regulador | | | | |
|---|----|------------------|------------------------|---------------------|
| ■ máx. 250 bar 25 MPa | | ■ máx. 150 °C | | |
| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Ângulo de pulverização | Art. n.º |
| 500 | | ○ 03 | 20° | 12701-M2003 |
| 500 | | ● 042 | 20° | 12701-M20042 |
| 500 | | ● 045 | 20° | 12701-M20045 |
| 600 | | sem bocal ** | sem bocal ** | 12395-XXX |
| 600 | | ○ 03 | 25° | 12395-D2503 |
| 600 | | ● 045 | 25° | 12395-D25045 |
| 600 | | ● 05 | 25° | 12395-D2505 |
| 600 | | ● 07 | 25° | 12395-D2507 |



12395-D2503



| Bocal de regulação curta | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art. n.º | 132050 |
| Saída | 1/4" rosca fêmea sem bocal |
| Comprimento | mm 135 |



| Lanças com Vario-Jet | | | |
|----------------------|----|------------------|-------------------|
| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
| 500 | | ○ 03 | 411568-03 |
| 500 | | ● 042 | 411568-042 |
| 500 | | ● 055 | 411568-055 |

****Encomendar em separado o bocal de alta pressão.**

LANÇAS DE LIMPEZA

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

Entrada

M22x1.5 AG



41075

Lança de lavagem de chassi

para pontos de difícil acesso

| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
|-------------|----|------------------|---------------|
| 400 | | ● 07 | 410751 |
| 1000 | | ● 07 | 41075 |



Lança articulada com punho

ajuste contínuo do ângulo de flexão de 20° - 140°

| Art. n.º | 121800-XXX | |
|-------------|--------------------------------|-----|
| Comprimento | mm | 670 |
| Saída | 1/4" rosca fêmea, sem bocal ** | |



12131

Lança dupla com pega rotativo

ajuste contínuo da pressão de trabalho

| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
|-------------|----|------------------|---------------|
| 660 | | D3035 ** | 121311 |
| 1000 | | D3035 ** | 12131 |



121317

Lança dupla com punho rotativo

ajuste contínuo da pressão de trabalho

| Comprimento | mm | Tamanho de bocal | Art. n.º |
|-------------|----|------------------|---------------|
| 660 | | D3035 ** | 121316 |
| 1000 | | D3035 ** | 121317 |



150048

Prolongamento de lança

■ Saída: M22x1.5 IG

| Comprimento | mm | Art. n.º |
|-------------|------|---------------|
| 500 | pega | 150048 |
| 1000 | pega | 41154 |
| 1250 | pega | 411542 |
| 1500 | pega | 411543 |



lança WC

■ bocal regulador

| Art. n.º | 41076 | |
|------------------|--------|-----|
| Comprimento | mm | 500 |
| Tamanho de bocal | D25055 | |

****Bocal de baixa pressão de série. Encomendar em separado o bocal de alta pressão.**

LAVADORAS DE CHÃO

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

Entrada

M22x1.5 AG



Round Cleaner UFO curto

para superfícies pequenas e médias

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| Art. n.º | 41855 | |
| Ø | mm | 300 |
| Pressão de serviço | bar MPa | 180 18 |
| Vazão de água máx. | l/min | 12 |
| Peso | kg | 1.9 |
| Tamanho de bocal | 045 | |

41850



Round Cleaner UFO comprido

para superfícies pequenas e médias

| | | |
|---------------------------|--------------|----------|
| Art. n.º Sem rodas | 41850 | |
| Art. n.º com rodas | 41851 | |
| Ø | mm | 300 |
| ressão de serviço | bar MPa | 180 18 |
| Vazão de água máx. | l/min | 12 |
| Peso | kg | 2.2 |
| Tamanho de bocal | 045 | |

41851



Round Cleaner UFO comprido Aço inoxidável

para superfícies pequenas e médias

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| Art. n.º Tamanho de bocal 045 | 41861 | |
| Art. n.º Tamanho de bocal 055 | 41860 | |
| Ø | mm | 350 |
| Pressão de serviço | bar MPa | 210 21 |
| Vazão de água máx. | l/min | 15 |
| Peso | kg | 5,5 |



Round Cleaner INOX 410

para superfícies grandes e muito grandes

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| Art. n.º | 41831 | |
| Ø | mm | 410 |
| Pressão de serviço | bar MPa | 180 18.0 |
| Vazão de água máx. | l/min | 14 |
| Peso | kg | 3.6 |
| Tamanho de bocal | 045 | |



Round Cleaner INOX 300

para superfícies médias e grandes

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| Art. n.º | 41830 | |
| Ø | mm | 300 |
| Pressão de serviço | bar MPa | 160 16.0 |
| Vazão de água máx. | l/min | 12 |
| Peso | kg | 2.9 |
| Tamanho de bocal | 045 | |



Round Cleaner INOX 520

para superfícies grandes e muito grandes

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| Art. n.º | 41832 | |
| Ø | mm | 520 |
| Pressão de serviço | bar MPa | 220 22.0 |
| Vazão de água máx. | l/min | 26 |
| Peso | kg | 11.4 |
| Tamanho de bocal | 06 | |

ACESSÓRIOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

| | |
|---------|------------|
| Entrada | M22x1.5 AG |
|---------|------------|



| Escova de água plana | |
|---------------------------|--------------|
| Art. n.º | 41073 |
| Cabeça de escova C x L mm | 180x65 |



Mangueira de limpeza de tubos com bocal


- Pressão de trabalho máx.: 200 bar | 20 MPa
 - Tamanho de bocal sem orifício frontal: KN 055
 - Tamanho de bocal com orifício frontal: KNF 055
- outros bocais a pedido**

| Comprimento | m | Art. n.º sem orifício frontal | Art. n.º com orifício frontal |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 10 | | 410581 | 410581-F |
| 15 | | 41058 | 41058-F |
| 20 | | 410582 | 410582-F |
| 25 | | 410583 | 410583-F |
| 30 | | 410584 | 410584-F |



SEM ORIFÍCIO FRONTAL

3 jactos de água para trás



COM ORIFÍCIO FRONTAL

3 jactos de água para trás

1 jacto de água para frente

410501



| Escova de lavagem rotativa | | |
|----------------------------|------|---------------|
| Comprimento do tubo | mm | Art. n.º |
| 342 | | 410501 |
| 1000 | pega | 410505 |



410500



| Escova de água oblíqua | | |
|------------------------|------|---------------|
| Comprimento do tubo | mm | Art. n.º |
| — | | 410500 |
| 400 | | 128050 |
| 1000 | pega | 128052 |



135301

135311

Injetore de espuma

Produção de espuma efetiva

- ângulo de pulverização ajustável (jato por ponto - jacto em leque)

| Recipiente | Litro | Art. n.º |
|------------|-------|---------------|
| 1 | | 135301 |
| 2 | | 135311 |



Suporte de parede Butler

Para guardar acessórios com união roscada sem ocupar muito espaço

- Fornecimento sem acessórios

| | |
|--------------------------|--------------|
| Art. n.º | 41262 |
| Dimensões (C x L x A) mm | 425x240x280 |