

# kleine quadro-Serie



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungsanzlen

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**WASSERKASTEN**  
verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

**RAMMSCHUTZ**  
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

**ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

# 608020 quadro 11/140 TST

► ZUBEHÖR | Seite 26-27



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung

- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 5 l



**VARIANTE - NON-MARKING**

# 42252

|                                      |         |               |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| <b>NOM-Umrüstset</b>                 | Art.Nr. | <b>42252</b>  |
| <b>quadro 11/140 TST NOM ab Werk</b> | Art.Nr. | <b>608010</b> |

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 67

| MODELL                                 | quadro 11/140 TST | quadro 9/170 TST |
|--|-------------------|------------------|
| Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel | <b>608000</b>     | <b>608020</b>    |

**TECHNISCHE DATEN**

|                            |                |                   |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck               | bar   MPa      | 30-140   3-14     | 30-170   3-17     |
| Wasserleistung             | l/min   l/h    | 11   660          | 9   540           |
| Zulässiger Überdruck       | bar   MPa      | 155   15,5        | 190   19          |
| Motordrehzahl              | U/min          | 1400              | 1400              |
| Anschluss                  | V   ~   Hz   A | 230   1   50   14 | 230   1   50   14 |
| Leistungsaufnahme   Abgabe | kW             | 3,3   2,4         | 3,3   2,4         |
| Netzanschlusskabel         | m              | 5                 | 5                 |
| Maße L   B   H             | mm             | 590   360   850   | 590   360   850   |
| Gewicht                    | kg             | 47                | 47                |

**LIEFERUMFANG**

|                              |                  |                      |                     |
|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Hochdruckschlauch            | m   Art.Nr.      | 15 (DN6)   40170     | 15 (DN6)   40170    |
| Sicherheits-Abschalt-pistole | Modell   Art.Nr. | * Starlet 4   12525  | * Starlet 4   12525 |
| Lanze mit Flachstrahldüse    | Düse   Art.Nr.   | ● 045   12435-M20045 | ○ 03   12435-M2003  |
| Lanze mit Schmutzkiller      | Düse   Art.Nr.   | ● 045   12438-045    | ○ 03   12438-03     |

