

# Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Profi-Jet-Serie, S. 42 – 43



Technische Daten	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200
Art.-Nr.	41.170	41.170 1	41.170 2	41.182	41.182 1	41.182 2
Ausführung	tragbar	Edelstahl-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell, Schlauchtrommel	tragbar	Edelstahl-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell, Schlauchtrommel
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	170 (17)	170 (17)	220 (22)	220 (22)	220 (22)
Wasserleistung l/min (l/h)	13 (780)	13 (780)	13 (780)	10 (600)	10 (600)	10 (600)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/Turbokiller	● 055	● 055	● 055	○ 03	○ 03	○ 03
Düsengröße Flachstrahl	● 2505	● 2505	● 2505	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet
Motor	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX200	Benzinmotor Honda GX200	Benzinmotor Honda GX200
Gewicht kg	33	37	42	35	38	44
Maße in mm (L x B x H)	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Fahrgestell aus Edelstahl	–	✓	✓	–	✓	✓
Drehzahlregulierung	–	–	–	–	–	–
Schlauchtrommel	–	–	✓	–	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	–	–	–	(41.570-03)	(41.570-03)	(41.570-03)
Edelstahl lanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Die Profi-Jet-Serie, S. 42 – 43



**Profi-Jet B  
16/220**

**Profi-Jet B  
16/220**

**Profi-Jet B  
16/220**

**Profi-Jet B  
20/220**

**Profi-Jet B  
20/220**

**Profi-Jet B  
20/220**

**Profi-Jet B  
16/250**

**Profi-Jet B  
16/250**

**Profi-Jet B  
16/250**

41.173 2	41.173	41.173 3	41.187	41.187 1	41.187 2	41.186	41.186 1	41.186 2
Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel	Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel	Edelstahl- fahrgestell	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung	Edelstahl- fahrgestell, Drehzahl- regulierung, Schlauchtrommel
30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-230 (3-23)	30-230 (3-23)	30-230 (3-23)
220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	220 (22)	250 (25)	250 (25)	250 (25)
16 (960)	16 (960)	16 (960)	20 (1.200)	20 (1.200)	20 (1.200)	16 (960)	16 (960)	16 (960)
60	60	60	60	60	60	60	60	60
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
● 05	● 05	● 05	● 07	● 07	● 07	● 045	● 045	● 045
● 2505	● 2505	● 2505	● 2507	● 2507	● 2507	● 25045	● 25045	● 25045
Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX390
64	65	71	64	65	71	64	65	71
785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓
10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)
Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(12.395-D2505) (13.310)	(12.395-D2505) (13.310)	(12.395-D2505) (13.310)	(12.395-D2507) (13.310)	(12.395-D2507) (13.310)	(12.395-D2507) (13.310)	(12.395-D25045) (13.310)	(12.395-D25045) (13.310)	(12.395-D25045) (13.310)

# Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Kompakten mit Honda-Motor, S. 44 – 45



Technische Daten	B 170 T	B 200 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Art.-Nr.	41.190 1	41.191 1	41.194 1	41.192 1	41.193 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-180 (3-18)	30-200 (3-20)	30-220 (3-22)	30-240 (3-24)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	200 (20)	230 (23)	240 (24)	270 (27)
Wasserleistung l/min (l/h)	12,5 (750)	12,5 (750)	20 (1.200)	16 (960)	16 (960)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	● 05	● 045	● 07	● 05	● 045
Düsengröße Flachstrahl	● 2505	● 25045	● 2507	● 2505	● 25045
Motor	Benzinmotor Honda GX160	Benzinmotor Honda GX200	Benzinmotor Honda GX390	Benzinmotor Honda GX340	Benzinmotor Honda GX390
Gewicht kg	68	68	93	93	93
Maße in mm (L x B x H)	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Drehzahlregulierung	–	–	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruck- schlauch 20 NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.489)	M2000 (12.489)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.072 7)	(41.580-05)	(41.072 3)
Edelstahl lanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)