

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die Tragbaren, S. 22 – 23

Die kleinen Kraftpakete, S. 24 – 25

Die K 2000-Serie, S. 26 – 27



Technische Daten	HD 9/80	HD 7/122	HD 10/122	HD 12/130	K 1152 TS	K 1152 TS T	K 2160 TS	K 2160 TS T
Art.-Nr. ohne Schmutzkiller	41.171	41.730	41.731	41.168	41.219	–	–	–
Art.-Nr. mit Schmutzkiller	–	41.730 1	41.731 1	–	41.219 1	41.218 1	41.780 1	41.781 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-80 (3-8)	30-120 (3-12)	30-120 (3-12)	30-130 (3-13)	30-130 (3-13)	30-130 (3-13)	30-140 (3-14)	30-140 (3-14)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	90 (9)	135 (13,5)	135 (13,5)	145 (14,5)	150 (15)	150 (15)	160 (16)	160 (16)
Wasserleistung l/min (l/h)	9 (540)	7 (420)	10 (600)	11 (660)	10 (600)	10 (600)	11 (660)	11 (660)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	1,5	1,5	-	2,5	-	-	2,5	2,5
Düsengröße Schmutzkiller	● 042	● 028	● 042	● 042	● 042	● 042	● 042	● 042
Düsengröße Flachstrahl	● 042 Vario-Jet	● 20028	● 20042	● 20042	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	2.800	1.400	2.800	2.800	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 7,5 / 50	230 / 7,5 / 50	230 / 11 / 50	230 / 13,5 / 50	230 / 12 / 50	230 / 12 / 50	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50
Leistungsaufnahme kW	1,6	1,6	2,5	2,9	2,8	2,8	3,2	3,2
Leistungsabgabe kW	1,0	1,0	1,8	2,2	2,0	2,0	2,4	2,4
Gewicht kg	24	22	23	30	31,5	31,5	37	39,5
Maße in mm L x B x H	470 x 230 x 320	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	500 x 240 x 320	360 x 365 x 870	360 x 365 x 870	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Roto-Mold-Chassis	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Easy-Start	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–
Totalstop-System	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	15 m (48.015)	10 m (43.416)	15 m (48.015)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	–	– / (41.570-028)	– / (41.570-042)	–	– / (41.570-042)	– / (41.570-042)	– / (41.570-042)	– / (41.570-042)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(41.156 8-042)	(12.393-20028)	(12.393-20042)	(12.701-20042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)

Die K 2000-Serie, S. 26 – 27
Die Profi-Serie, S. 28 – 29

Technische Daten
K 2195 TS K 2195 TS T K 2175 TS K 2175 TS T Profi 160 TS T Profi 195 TS T Profi 175 TS T Profi 15/120 TS T

Art.-Nr.	41.784 1	41.785 1	41.782 1	41.783 1	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	30-140 (3-14)	30-170 (3-17)	30-150 (3-15)	30-120 (3-12)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	195 (19,5)	195 (19,5)	175 (17,5)	175 (17,5)	160 (16)	195 (19,5)	175 (17,5)	135 (13,5)
Wasserleistung l/min (l/h)	8 (480)	8 (480)	12 (720)	12 (720)	11 (660)	8 (480)	12 (720)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutzkiller	○ 03	○ 03	● 042	● 042	● 042	○ 03	● 042	● 07
Düsengröße Flachstrahl	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 20042	○ 2003	● 20042	● 2007
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50	400 / 6,7 / 50	400 / 6,7 / 50	230 / 14,3 / 50	230 / 14,3 / 50	400 / 7,2 / 50	400 / 7,2 / 50
Leistungsaufnahme kW	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	3,8	3,8
Leistungsabgabe kW	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	3,0	3,0
Gewicht kg	37	39,5	37	39,5	45	45	45	45
Maße in mm L x B x H	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980

**Produktausstattung /
Lieferumfang**
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Roto-Mold-Chassis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Totalstop-System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten, abnehmbar	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruck- schlauch NW 6	10 m (43.416)	15 m (48.015)	10 m (43.416)	15 m (48.015)	15 m (43.829)	15 m (43.829)	15 m (43.829)	15 m (43.829)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-03)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-07)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(12.393- M20042)	(12.393- M2003)	(12.393- M20042)	(12.393- D2507)

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die kleinen quadro, S. 30 – 31

Die mittleren quadro, S. 32 – 33


**quadro
11/140 TS T**

**quadro
9/170 TS T**

**quadro
12/150 TS T**

**quadro
599 TS T**

**quadro
799 TS T**

**quadro
899 TS T**

Technische Daten	quadro 11/140 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T
Art.-Nr. mit Standardfahrgestell	40.441 1	40.443 1	40.442 1	40.431	40.432	40.434
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-140 (3-14)	30-170 (3-17)	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-180 (3-18)	30-150 (3-15)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	155 (15,5)	190 (19)	165 (16,5)	165 (16,5)	200 (20)	170 (17)
Wasserleistung l/min (l/h)	11 (660)	9 (540)	12 (720)	10 (600)	13 (780)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	7	7	7	10	10	10
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	● 045	○ 03	● 045	● 035	● 045	● 06
Düsengröße Flachstrahl	● 20045	○ 2003	● 20045	● 20035	● 20045	● 2506
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50	400 / 6,8 / 50	230 / 14 / 50	400 / 8,5 / 50	400 / 8,5 / 50
Leistungsaufnahme kW	3,3	3,3	3,5	3,3	5,5	5,5
Leistungsabgabe kW	2,4	2,4	2,8	2,4	4,0	4,0
Gewicht kg	46	46	46	62	62	62
Maße in mm L x B x H	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870

**Produktausstattung /
Lieferumfang**

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System	✓	✓	✓	–	–	–
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	–	–	–	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	–	–	–	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruck- schlauch / NW	15 m (40.170) / 6	15 m (40.170) / 6	15 m (40.170) / 6	20 m (43.416 1) / 6	20 m (43.416 1) / 6	15 m (44.879) / 8
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-045)	(41.570-03)	(41.570-045)	(46.150)	(46.150 1)	(46.150 2)
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	(12.393-M20045)	(12.393-M2003)	(12.393-M20045)	(12.392 2- M20035)	(12.392 2- M20045)	(12.392 2- D2506)
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–	–	–	–	–

Die großen quadro, S. 34 – 37


Technische Daten	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS	quadro 1500 TS T
Art.-Nr. mit Standardfahrgestell	40.423	40.4211	40.421	40.4221	40.422	40.4261	40.426
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell	40.423 0	40.421 9	40.421 0	40.422 9	40.422 0	40.426 9	40.426 0
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-250 (3-25)	30-220 (3-22)	30-220 (3-22)	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-140 (3-14)	30-140 (3-14)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	270 (27)	250 (25)	250 (25)	200 (20)	200 (20)	160 (16)	160 (16)
Wasserleistung l/min (l/h)	13,3 (798)	16 (960)	16 (960)	19 (1.140)	19 (1.140)	25 (1.500)	25 (1.500)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	16	16	16	16	16	16	16
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/Turbokiller	● 04	● 05	● 05	● 07	● 07	● 10	● 11
Düsengröße Flachstrahl	● 2504	● 2505	● 2505	● 2507	● 2507	● 2010	● 2011
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50
Leistungsaufnahme kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Leistungsabgabe kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Gewicht kg	89	82	89	82	89	82	89
Maße in mm L x B x H	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	–	✓	–	✓	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / NW	20 m (41.083) / 8	10 m (41.081) / 8	20 m (41.083) / 8	10 m (41.081) / 8	20 m (41.083) / 8	10 m (41.081) / 8	20 m (41.083) / 8
Sicherheits-Abschalt pistole	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.072)	–	(41.580-05)	–	(41.072 7)	(41.580-10)	(41.580-11)
Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-D2504)	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2010)	(12.392 2-M2011)
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–	–	–	–	✓	✓

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Der bully, S. 38 – 39



bully 980 TS

bully 980 TS T

bully 1180 TS

bully 1180 TS T

Technische Daten

Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	40.350 1	–	40.351 1	–
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	–	40.350	–	40.351
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	200 (20)	200 (20)	180 (18)	180 (18)
Wasserleistung l/min (l/h)	16 (960)	16 (960)	19 (1.140)	19 (1.140)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60
Ansaughöhe, m	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutzkiller	● 055	● 055	● 075	● 075
Düsengröße Flachstrahl	● 25055	● 25055	● 25075	● 25075
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50	400 / 11,5 / 50
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0	7,0 / 5,0
Gewicht kg	65	68	65	68
Maße in mm L x B x H	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970

Produktausstattung / Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung	(12.492)	(12.492)	(12.492)	(12.492)
Wasserkasten	–	–	–	–
Reinigungsmittelansaugung	–	–	–	–
Schlauchtrommel	–	✓	–	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 8	10 m (44.878)	15 m (44.879)	10 m (44.878)	15 m (44.879)
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	(12.425-055)	(12.425-055)	(12.425-075)	(12.425-075)
Edstahlranze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12.420-D25055)	(12.420-D25055)	(12.420-D25075)	(12.420-D25075)
Feststellbremse	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	–	–	–	–

Die LX-Serie, S. 40 – 41



LX 2000



LX 2500

Technische Daten

	LX 2000	LX 2500
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	40.830	40.840
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-130 (3-13)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	175 (17,5)	150 (15)
Wasserleistung l/min (l/h)	32 (1.920)	41,5 (2.490)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60
Ansaughöhe, m	3	3
Düsengröße Turbokiller	12	18
Düsengröße Flachstrahl	D40125	D40175
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 14 / 50	400 / 14 / 50
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW	9,6 / 7,8	9,6 / 7,8
Gewicht ohne Zubehör kg	125	125
Maße in mm L x B x H	735 x 586 x 990	735 x 586 x 990

Produktausstattung / Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System	–	–
Wasserkasten	–	–
Reinigungsmittelansaugung	–	–
Schlauchtrommel	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, NW 10	20 m (47.7021)	20 m (47.7021)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplung	Starlet (12.3273)	Starlet (12.3273)
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12.420-D40125)	(12.420-D40175)
Turbokiller mit Edelstahl lance 1000 mm, mit Griffschalen und Stecknippel (optional)	(12.430-12)	(12.430-18)
Feststellbremse	✓	✓
WassereingangsfILTER	–	–