

**kraenzle**®

**ZUBEHÖR GEWINDEVERSCHRÄUBUNG M22**

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefon: +49 7303 96 05 0

E-Mail: [vertrieb@kraenzle.com](mailto:vertrieb@kraenzle.com)

**[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)**

# SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN | UMRÜSTSET

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG



Starlet 4	
<b>Art.Nr.</b>	<b>12526</b>
Ausgang	M22x1.5 IG
Arbeitsdruck max.	bar   MPa 210   21
Wasserleistung max.	l/min 20
Temperatur max.	°C 100



Starlet 3	
<b>Art.Nr.</b>	<b>12516</b>
Ausgang	M22x1.5 IG
Arbeitsdruck max.	bar   MPa 270   27
Wasserleistung max.	l/min 40
Temperatur max.	°C 150



Starlet - Lang	
<b>Art.Nr.</b>	<b>23202</b>
Ausgang	M22x1.5 IG
Arbeitsdruck max.	bar   MPa 250   25
Wasserleistung max.	l/min 40
Temperatur max.	°C 150

## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

## UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.



Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------



## Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	<b>13455</b>

124415



12440

## Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem

Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge mm	Art.Nr.
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100	<b>12441</b>
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100	<b>124415</b>
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400 mit Griffschale	<b>12440</b>



## Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	12443
Ausgang	D12

# REINIGUNGSLANZEN

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang M22x1,5 AG



123922-D2504

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse				
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.
500		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>12393-XXX</b>
500		● 028	20°	<b>12393-M20028</b>
500		○ 03	20°	<b>12393-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12393-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12393-M20045</b>
600		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>123922-XXX</b>
600		● 035	20°	<b>123922-M20035</b>
600		● 04	25°	<b>123922-D2504</b>
600		● 045	25°	<b>123922-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>123922-D2505</b>
600		● 06	25°	<b>123922-D2506</b>
600		● 07	25°	<b>123922-D2507</b>



461501

Schmutzkiller			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
500		● 028	<b>41570-028</b>
500		○ 03	<b>41570-03</b>
500		● 042	<b>41570-042</b>
500		● 055	<b>41570-055</b>
500		● 07	<b>41570-07</b>
600		● 035	<b>46150</b>
600		● 045	<b>461501</b>
600		● 055	<b>461503</b>
600		● 06	<b>461502</b>



410723

Turbokiller			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
600		● 04	<b>41072</b>
600		● 045	<b>410723</b>
600		● 05	<b>41580-05</b>
600		● 055	<b>410724</b>
600		● 07	<b>410727</b>
600		● 08	<b>410728</b>
600		● 10	<b>41580-10</b>
600		● 11	<b>41580-11</b>



12701-M20042


Edelstahllanze mit Regeldüse				
■ max. 250 bar   25 MPa		■ max. 150 °C		
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.
500		○ 03	20°	<b>12701-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12701-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12701-M20045</b>
600		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>12395-XXX</b>
600		○ 03	25°	<b>12395-D2503</b>
600		● 045	25°	<b>12395-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>12395-D2505</b>
600		● 07	25°	<b>12395-D2507</b>



12395-D2503



Kurze Regeldüse	
Art.Nr.	132050
Ausgang	R 1/4" IG ohne Düse **
Länge	mm 135



Lanzen mit Vario-Jet			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
500		○ 03	<b>411568-03</b>
500		● 042	<b>411568-042</b>
500		● 055	<b>411568-055</b>

\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

# REINIGUNGSLANZEN

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang

M22x1,5 AG



41075

## Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
400		● 07	<b>410751</b>
1000		● 07	<b>41075</b>



## Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	121800-XXX	
Länge	mm	670
Ausgang	R 1/4" IG, ohne Düse **	



12131



## Doppellanze mit Dreh-Handgriff

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
660		D3035 **	<b>121311</b>
1000	Griffschale	D3035 **	<b>12131</b>

121317



## Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
660		D3035 **	<b>121316</b>
1000	Griffschale	D3035 **	<b>121317</b>

150048



## Lanzenverlängerung

■ Ausgang: M22x1,5 IG

Länge	mm	Art.Nr.
500		<b>150048</b>
1000		<b>41154</b>
1250	Griffschale	<b>411542</b>
1500	Griffschale	<b>411543</b>



## WC Lanze

■ mit Regeldüse

Art.Nr.	41076	
Länge	mm	500
Düsengröße	D25055	



\*\* Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

**S** Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten

# FLÄCHENREINIGER

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang

M22x1.5 AG



## Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b>	<b>41855</b>	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	1.9
Düsengröße	045	

41850



## Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr. ohne Räder</b>	<b>41850</b>	
<b>Art.Nr. mit Räder</b>	<b>41851</b>	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.2
Düsengröße	045	

41851



## Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr. Düsengröße 045</b>	<b>41861</b>	
<b>Art.Nr. Düsengröße 055</b>	<b>41860</b>	
∅	mm	350
Arbeitsdruck	bar   MPa	210   21
Wasserleistung max.	l/min	15
Gewicht	kg	5.5



## Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	<b>41830</b>	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar   MPa	160   16.0
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.9
Düsengröße	045	



## Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	<b>41831</b>	
∅	mm	410
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18.0
Wasserleistung max.	l/min	14
Gewicht	kg	3.6
Düsengröße	045	



## Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	<b>41832</b>	
∅	mm	520
Arbeitsdruck	bar   MPa	220   22.0
Wasserleistung max.	l/min	26
Gewicht	kg	11.4
Düsengröße	06	

# SPEZIALZUBEHÖR

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG




Eingang	M22x1,5 AG
---------	------------



## Rohrreinigungsschlauch mit Düse


- Arbeitsdruck max.: 200 bar | 20 MPa
  - Düsendesign ohne Frontbohrung: KN 055
  - Düsendesign mit Frontbohrung: KNF 055
- Weitere Düsen auf Anfrage**

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	Art.Nr. mit Frontbohrung
10		<b>410581</b>	<b>410581-F</b>
15		<b>41058</b>	<b>41058-F</b>
20		<b>410582</b>	<b>410582-F</b>
25		<b>410583</b>	<b>410583-F</b>
30		<b>410584</b>	<b>410584-F</b>



### OHNE FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten



### MIT FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten

1 Strahl nach vorn



## Waschbürste flach

Art.Nr.	<b>41073</b>
Bürstenkopf LxB mm	180x65



410501

## Rotierende Waschbürste

Rohrlänge mm	Art.Nr.
342	<b>410501</b>
1000 Griffschale	<b>410505</b>



410500

## Waschbürste quer

Rohrlänge mm	Art.Nr.
–	<b>410500</b>
400	<b>128050</b>
1000 Griffschale	<b>128052</b>



135301

135311

## Schaumlanze

- Erzeugung von wirksamem Schaum
- verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behälter	Liter	Art.Nr.
1		<b>135301</b>
2		<b>135311</b>



## Wandhalterung Butler

Zur platzsparenden Verstaueung von Zubehör mit Gewindeverschraubung

- Lieferung ohne Zubehör

Art.Nr.	<b>41262</b>
Maße LxBxH mm	425x240x280